

PI-B3, PI-B2 Digital Weight Batching Controller

เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ PI-B

- สำหรับการวัดปริมาณการผลิต ของสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ข้าว, น้ำตาล, มันอัดเม็ด, เมล็ดพลาสติก ทำให้ทราบปริมาณการผลิตในแต่ละวัน
- ชั่งบรรจุ ถูบ กระจาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

FEATURES

- ติดตั้งง่าย
เครื่อง PI-B ได้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ภายใน ไม่จำเป็นต้องใช้ RELAY หรือ ผู้ควบคุมภายนอก
- ใช้งานง่าย
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่มี Function ที่ซับซ้อน เพียงป้อนตัวเลขน้ำหนักที่ต้องการ แล้วกด START เครื่องก็จะเริ่มทำงานได้ตามต้องการ



PI-B2



PI-B3

SPECIFICATION	PI-B2	PI-B3
จอแสดงผล	หลอดตัวเลขเรืองแสงชนิด Fluorescent สีเขียว ตัวเลขสูง 13 mm 7 หลัก ต่อ 1 แถว	
	จำนวน 2 แถว	RESCENT จำนวน 3 แถว
แสดงข้อมูล		
น้ำหนัก	YES	
จำนวนดู/จำนวนครั้ง	YES (เลือกแสดงสลับกับน้ำหนักรวม)	
น้ำหนักรวม	YES (เลือกแสดงสลับกับจำนวนดู)	
น้ำหนักตัดที่ต้องการ	NO (แสดงตอนตั้งค่า)	YES
ค่าอ่านละเอียดสูงสุด	1 ต่อ 50,000	
ค่าความละเอียดภายใน	1 ต่อ 1,000,000	
ขั้นอ่านละเอียดตั้งได้	1,2,5,10	
ทศนิยมตั้งได้	0 ถึง 4 ตำแหน่ง	
ขบวนการวัดสัญญาณขาเข้า	0 ถึง 20 mV	
แรงดันไฟฟ้าป้องกันโหลดเซลล์	5 VDC	
จ่าย โหลดเซลล์ 350 OHM	6 ตัว	
อุณหภูมิใช้งาน	-10 ถึง +40° C	
สัญญาณข้อมูลส่งออก	RS232	
พลังงานที่ต้องการ	220 VAC 50Hz	
ขนาดตัวเครื่อง	กว้าง 270 mm ยาว 250 mm สูง 83 mm	กว้าง 355 mm ยาว 350 mm สูง 110 mm
สัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก	24 VDC 4 จุด หรือ 220 VAC 4 จุด	
สามารถทำงานเป็น		
เครื่องชั่งไหลผ่าน	(OPTION)	YES
เครื่องชั่งบรรจุแบบน้ำหนักสุทธิ	YES	
เครื่องชั่งบรรจุแบบน้ำหนักรวม	YES	
เครื่องชั่งบรรจุแบบงาย	YES	
เครื่องชั่งผสมคอนกรีต	YES	
พิมพ์ข้อมูลการชั่งขณะทำงานแต่ละรอบ	(OPTION)	YES
ต่อเข้า COMPUTER เพื่อประมวลผล	(OPTION)	YES